

Obložkové zárubně

Vybrat si můžete hned z několika profilů, které budou vyhovovat Vaším potřebám.

Obložkové zárubně


Obložkové zárubně nahrazují již zastaralá "ocelová futra". Jednoznačná výhoda spočívá v tom, že dřevěná obložková zárubeň se vsazuje do stavebního otvoru až v konečné fázi stavby či rekonstrukce. Zákazník tak může o vhodném výběru dveří a zárubně rozhodnout v návaznosti na ostatní interiérové prvky, jako jsou podlahy nebo schodiště. Zároveň eliminujeme riziko poškození v průběhu stavby.

Typový rozměr tloušťky stěny pro objednání	80 (75-95) 100 (95-115) 125 (115-135)	145 (135-155) 165 (155-175) 185 (175-195)	205 (195-215) 225 (215-235) 245 (235-255)	270 (260-280) 290 (280-300)	310 (300-320) 330 (320-340)	340-490	500-600
Rozměrová tolerance v mm							


Profily obložkových zárubní

Zárubeň FU-EC

zárubeň s ostrou hranou, obložka i ostění ostrá hrana
(šířka obložky 55/16 mm nebo 80/22 mm)




FU-EC 55/16 mm




FU-EC 80/22 mm

Zárubeň FU-RF


zárubeň s kulatou hranou, obložka i ostění kulatá hrana
(šířka obložky 60/16 mm, 80/22 mm nebo 100/16 mm)



FU-RF 60/16 mm




FU-RF 80/22 mm



FU-RF 100/16 mm

Zárubeň FU-SLF


obložka SOFT hrana, ostění kulatá hrana
(šířka obložky 70/22,7 mm)



FU-SLF 70/22,7 mm

Zárubeň FU-PR


obložka profilovaná hrana, ostění kulatá hrana
(šířka obložky 65/19 mm)



FU-PR 65/19 mm

Zárubeň FU-HK


obložka profilovaná hrana, ostění mini hrana
(šířka obložky 65/22 mm)



FU-HK 65/22 mm

Zárubeň FU-KR


obložka mini hrana, ostění mini hrana
(šířka obložky 60/16 mm)



FU-KR 60/16 mm

Zárubeň FU-PM

obložka profilovaná s mini hranou, ostění mini hrana
(šířka obložky 100/25 mm)



FU-PM 100/25 mm



Pro více informací
o obložkových zárubních
naskenujte QR kód.

Zárubně s prosklenými díly (světlíky)



Pro předělení chodby či oddělení 2 místností si můžete vybrat hned z několika typů prosklených stěn.

Typ WF1A (boční světlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním dílem, možno kombinovat s otočnými, popř. posuvnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF2A (boční světlík po obou stranách)

Zárubeň s fixními prosklenými bočními díly, možno kombinovat s otočnými, popř. posuvnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF3A (boční světlík a nadsvětlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním a vrchním dílem, možno kombinovat pouze s otočnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 750 mm.


Typ WF4A (boční světlík po obou stranách a nadsvětlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním a vrchním dílem, možno kombinovat pouze s otočnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 750 mm.


Typ FU-GH (nadsvětlík)

Zárubeň s nadsvětlíkem. Maximální výška stavebního otvoru 2750 mm.


WF1A




WF2A




WF3A



WF4A






FU-GH



Rámové zárubně

Rámové zárubně (Blendrahmen a Blockrahmen) jsou určeny zejména pro dodatečné osazení zárubně (prosklené stěny) do prostoru bez špalet. Jsou vhodné např. pro předělení chodby.

Blockrahmen



Blendrahmen

